

Car Mat Cleaner **NEO**


マットクリーナー ネオ

スタイリッシュ & コンパクト

**軽量
コンパクト**

マット対応厚さ
25mm

DRY & WET
標準搭載!



充実のラインナップ

MCN-11/12

スタンダード仕様

MCN-11H/12H

寒冷地仕様

MCN-11W/12W

ワイド仕様

BANZAI®

Car Mat Cleaner NEO



仕様	スタンダード仕様		寒冷地向け循環仕様		ワイド仕様	
型式	MCN-11	MCN-12	MCN-11H	MCN-12H	MCN-11W	MCN-12W
電源	AC100V	AC200V 3相	AC100V	AC200V 3相	AC100V	AC200V 3相
駆動モーター	200W	200W	200W	200W	250W	200W
洗浄方法	ブラッシング水洗(下)・スポンジ脱水(上下)					
マット対応厚さ(幅)※1	3~25mm(650mm)				3~25mm(800mm)	
給水口径/使用水量	1/2Bホース(内径φ15mm)/2~7L/min					
外観寸法(WxDxH)※2	997x524x1,050mm		997x524x1,050mm		1,157x524x1,50mm	
質量(乾燥時)	約72kg		約78kg		約80kg	
備考	DRY&WET切替 ノーヒューズブレーカー		温水ヒーター1kw、DRY&WET切替 ノーヒューズブレーカー		マット対応幅800mm、DRY&WET切替 ノーヒューズブレーカー	

※1 一部の特殊仕様のマットに於いては、洗浄できない場合もあります。 ※2 設置時本体最小寸法

NEOの特長



ダブルレバーで運転操作と洗浄水の噴射停止がワンタッチ!



各パネルが大きく開きますのでメンテも簡単です!

NEOのオプション



●コインタイマー



●自動給水装置
(循環仕様のみ)



●固定金具

●キャスター

●導入ローラー

灰皿洗浄機

- ・灰皿洗いがワンプッシュ3秒で行えます。
- ・両面(2ヶ所)で灰皿洗いができます。
- ・ペダルを一踏みで水洗いと乾燥を行えます。

型式	AC-3
使用空気圧	約 0.7~1.4MPa (約 7~14kgf/cm ²)
洗浄タンク	5L
排水タンク	6L
外観寸法(WxDxH)	345x450x1,020mm
重量	15.5kg



安全に関するご注意

・ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくご使用ください。



ISO9001-ISO14001

自動車整備用機器、検査用機器の設計・開発・販売及びサービス
バンザイでは「顧客第一主義」を信条に
お客様とのきずなを大切に、
お客様満足度の向上を図ってまいります。

BANZAI

株式会社 **バンザイ**

本社 〒105-8580 東京都港区芝2-31-19 ☎03(3769)6880
 札幌支店 〒063-0801 札幌市西区24軒1条7-3-10 ☎011(621)4171
 仙台支店 〒983-0005 仙台市宮城野区福室2-8-21 ☎022(258)0221
 関東支店 〒364-0011 埼玉県北本市朝日4-553 ☎048(590)3700
 東京支店 〒105-8580 東京都港区芝2-31-16 ☎03(3769)6840
 名古屋支店 〒460-0011 名古屋市中区大須1-29-36 ☎052(201)7551
 大阪支店 〒577-0012 東大阪市長田東3-3-11 ☎06(6744)1041
 広島支店 〒733-0035 広島市西区南観音2-7-10 ☎082(233)3201
 福岡支店 〒812-0893 福岡市博多区那珂5-3-15 ☎092(411)1261
 海外販売部 〒105-8580 東京都港区芝2-31-16 ☎03(3769)6894

●営業所
 旭川・青森・秋田・盛岡・郡山・山形
 新潟・長野・前橋・宇都宮・水戸・埼玉
 千葉・横浜・静岡・多摩・北陸・三重
 京都・神戸・高松
 ●出張所
 帯広・函館・富山・松山・岡山
 山口・長崎・大分・熊本

http://www.banzai.co.jp
 E-mail:eigy@banzai.co.jp

●販売店

※ 改良のため予告なく型式および仕様を変更することがあります。